



BUNDELPAKMACHINE DEMCA BP 800

Machine kenmerken:

- Robuust gelast stalen monobloc frame
- Pneumatische pusher met twee-knopsbediening
- Lasbalk pneumatisch en voorzien van lasbalkbeveiliging
- Koud snijden van de folie d.m.v. pneumatisch snijmes
- Lastijd, lastemperatuur en uitlooptijd instelbaar
- Pneumatische aandrukplaat achter de lasbalk
- Rolhouder voor zowel boven- als onderfolie aangedreven
- Flextron electronisch besturingsysteem met 16 bit microprocessor
- Opslag van 6 verschillende werkcycli
- Krimptunnel met één enkele krimpsectie
- Tunneltransport met regelbare snelheid
- Luchtomspoeling in het tunnelhuis gescheiden en instelbaar door onafhankelijke instelbare afbuigplaten aan de in- en de uitloopzijde van de tunnel
- Tunneltransport met glasvezel tunnelstaven (gepatenteerd), tunnel voorzien van uitschakelautomaat
- Koelventilator gemonteerd boven de tunneluitloop
- Machine voorzien van stelvoeten en zwenkwielen, gebouwd conform CE voorschriften



Zeer multifunctioneel en minimale omsteltijden

Lasbalkbreedte: 760 mm
neldoorlaatbreedte: 800 mm
neldoorlaathoogte: 390 mm
Folierol max. afmeting: 750 x Ø 350 mm
Aanbevolen foliedikte: 40 - 100 micron
ductformaat: Pro-min: 110 x 25 x 5 mm
max: 630 x 410 x 380 mm
Capaciteit: 5-10 verpakkingen per

Werkhoogte: 938-1103 mm
Perslucht: 5-6 bar (schone, droge lucht)
Persluchtverbruik: 17,5 NL per verpakking
Aansluiting: 400 Volt, 3 fasen, nul en aarde
Aansluitwaarde: 17 KW
Afmeting machine: 2980 x 1243 x 2150-2315 mm
Gewicht machine: 600 kg

DEMCA (De Knecht bv) • Siliciumweg 77, 3812 SW AMERSFOORT • T +31(0)33 46 56 100 • F +31 (0)33 4 614 615
www.demca.nl • E-mail: info@demca.nl • E-mail technische dienst: service@demca.nl • Postbank: 36930

• KvK Gooi en Eemland: 32034672 • BTW: NL.0014.09.785.B01

Alle overeenkomsten van koop en verkoop worden uitsluitend beheerst door onze algemene verkoopvoorwaarden. Een digitaal exemplaar hiervan kan via e-mail worden toegezonden. DEMCA en Demca De Knecht zijn handelsnamen van De Knecht bv